

TEKNISET TIEDOT

Numaxx - Riviera Collection – Stone Powder Composite ultracore

Päivitetty: Lokakuu 24, 2018

Tuotekuvaus	Standardi	Numaxx SPC ultracore
Tuotestandardi	EN ISO 10582	Heterogeeninen joustava lattiapäällyste
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	6,5 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340	0,5 mm
Luokitus	EN ISO 10874	Taloudellinen: 23 Kaupallinen: 33
Kokonaispaino	EN ISO 23997	10'700 g/m ²
Kulutuskerroksen sidosaine	EN ISO 10582	Tyyppi I
Kulumisluokka	EN 660-2	Luokka T: ≤ 2,00 mm ³
Mitat	EN ISO 24342	Lankut: 1540 x 231mm Paketti: 6 lankkua / 2.134m ² Lava: 48 pakettia / 102.43m ²
Lukitusjärjestelmä	-	Lukkopontti Valinge 5Gi
Viistot reunat	-	Kyllä

Tuotteen kulutuskestävyys	Standardi	Numaxx SPC ultracore
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Pyörätuolitesti	EN 12529	Ei vahinkoa (Tyyppi W)
Huonekalujalat	EN ISO 16581	Ei vahinkoa
Vääristyminen ja suoruus	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Kokonaispaksuuden vaihtelu	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Valonkesto	EN ISO 105-B02	≥ 6
Luistamattomuus	DIN 51130	R10
	EN 13893	DS
Kemikaalien vastustuskyky	EN ISO 26987	Ei vaikutusta (0)
Lämmönkesto	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Käyristyminen kuumennustestissä	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Tulenkesto	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Sähköiset ominaisuudet	EN 1815	≤ 2kV
Tahraamattomuus	EN 26987	Läpäisty
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	EN 12524	Sopiva

Ympäristöluokitus	Standardi	Numaxx SPC ultracore
VOC-päästöluokka	SO 16000-9	A+
Lattiapäällyste VOC-testi - Sisäilman laatu	ISO 16000-9	Läpäisty
Laminointi	-	Ftalaatiton
Formaldehydi	EN 717-1	Formaldehyditon
Kierrätettävyys	-	100%

Takuut	Numaxx SPC ultracore
Takuu kotikäytössä	35 vuotta
Takuu julkistilassa	10 vuotta

Ominaisuudet	Numaxx SPC ultracore
--------------	----------------------



Vedenkestävä



Ftalaatiton



Soveltuu kovaan kulutukseen: KI 33/ AC5



Sopii erittäin hyvin lattialämmityksen kanssa



Ääntä vaimentava 1,5 mm korkkikerros



Puukuviopinta



Heti asennusvalmis



Stabiili rakenne



Helppo, nopea ja pitävä lukkopontti-asennus kaikille koville alustoille